



Pondi Edging

Omschrijving

U-profiel in RVS 316 staal (inox). Zowel voor flexibel als strakke ontwerpen. Compatibel met Contour Edging in gegalvaniseerd staal, 3 mm of 6 mm.

Plaatsingsvoorschrift

- 15 cm te voorzien onder de waterpas
- 2 cm van Pondi profiel boven de waterpas zichtbaar
- Manueel buigen tot een radius van 620 mm
- Contour Edging op betonnering verankeren. Vijverfolie tegen Contour kleven. Pondi over folie bevestigen.



Illustratie	Type	Lengte	Hoogte	Dikte	kg/st	Plooibare radius	Materiaal
	GPE.I.075FL	2400 mm	75 mm	1,5 mm	1,95 kg	0,62 m	RVS316
	GPE.I.075RI	2400 mm	75 mm	1,5 mm	1,95 kg	-	RVS316
	GPE.I.075+C3FL	Pakket met Contour 3 mm flexibel			8,45 kg	0,75 m	Gegalvaniseerd/RVS36
	GPE.I.075+C6FL	Pakket met Contour 6 mm flexibel			14,85 kg	3,50 m	Gegalvaniseerd/RVS36
	GPE.I.075+C3RI	Pakket met Contour 3 mm strak			8,45 kg	-	Gegalvaniseerd/RVS36
	GPE.I.075+C6RI	Pakket met Contour 6 mm strak			14,85 kg	-	Gegalvaniseerd/RVS36