




# AluExcel Edging

## Description

Profil en L en aluminium extrudé. Connexion et ancrage non visibles. Pour des conceptions à la fois flexibles et épurées.



## Conditions d'installation

- Piquets d'ancrage et plaques de connexion inclus
- 2/3 du profilé ne peut pas dépasser la surface du sol
- Substrat compacte ou béton pour des charges de circulation plus lourdes

## Possibilité de surfaces



● = Paysages mous comme l'herbe, terre, pierres en vrac, sable, copeaux de bois, tourbe

● = Paysages durs comme l'asphalte, béton, gravier, dalles de gravier, caoutchouc, briques, plastique



Illustration	Type	Longueur	Hauteur	Épaisseur	Pied	kg/pcs	Payon pliable	Design	Piquets d'ancrage	Plaque de connexion
	GAE.A.018.5	2500 mm	18 mm	5 mm	30 mm	0,58 kg	0,75 m	Flexible/Rigide	4	1
	GAE.A.025.5	2500 mm	25 mm	5 mm	32 mm	0,75 kg	0,75 m	Flexible/Rigide	4	1
	GAE.A.040.6	2500 mm	40 mm	6 mm	45 mm	1,30 kg	0,75 m	Flexible/Rigide	4	1
Ex. profilé flexible	GAE.A.050.6	2500 mm	50 mm	6 mm	45 mm	1,45 kg	0,75 m	Flexible/Rigide	4	1
	GAE.A.065.6	2500 mm	65 mm	6 mm	45 mm	1,65 kg	0,75 m	Flexible/Rigide	4	1
	GAE.A.075.6	2500 mm	75 mm	6 mm	70 mm	2,35 kg	0,75 m	Flexible/Rigide	4	1
	GAE.A.100.6	2500 mm	100 mm	6 mm	70 mm	3,10 kg	1,00 m	Flexible/Rigide	4	1
	GAE.A.120.7	2500 mm	120 mm	7 mm	70 mm	4,36 kg	1,00 m	Flexible/Rigide	4	1
	Ex. profilé rigide	GAE.A.150.8	2500 mm	150 mm	8 mm	70 mm	5,55 kg	1,20 m	Flexible/Rigide	4

## Accessoires

	Piquet (25cm) EDG.G.AN.250R		Plaque de liaison GAP.A.CPB		Coin intérieur Choix d'épaisseur		Coin extérieur Choix d'épaisseur
--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------



wibio

Ambachtsstraat 11 - 2390 Malle - Belgium · t: +32 3 309 35 42 · e: hello@wibio.be · www.wibio.be  
VAT BE 0869 824 932 · IBAN BE02 3200 7045 7840 · BIC/SWIFT BBRUBEBB