




Contour Edging

Description

Profilé en L en acier CorTen® ou acier galvanisé. Avec rebord supérieur plié. Connexion et ancrage non visibles. Pour les conceptions flexibles et rigides.



Conditions d'installation

- Piquets d'ancrage et plaques de connexion inclus
- 2/3 du profilé ne peut pas dépasser la surface du sol
- Substrat compacte ou béton pour des charges de circulation plus lourdes

Possible surfaces



● = Paysages moux comme l'herbe, terre, pierres en vrac, sable, copeaux de bois, tourbe

● = Paysages durs comme l'asphalte, béton, gravier, dalles de gravier, caoutchouc, briques, plastique



Illustration	Type	Longueur	Hauteur	Épaisseur	Pied	kg/pcs	Rayon pliable	Matériaux	Piquets d'ancrage	Plaque de connexion
	GCE.C.150.3FL	2500 mm	150 mm	3 mm	50 mm	7,35 kg	0,75 m	CorTen	4	1
	GCE.C.150.6FL	2500 mm	150 mm	6 mm	50 mm	12,88 kg	3,50 m	CorTen	4	1
	GCE.C.150.3RI	2500 mm	150 mm	3 mm	50 mm	7,35 kg	-	CorTen	4	1
	GCE.C.150.6RI	2500 mm	150 mm	6 mm	50 mm	12,88 kg	-	CorTen	4	1
	GCE.G.150.3FL	2500 mm	150 mm	3 mm	50 mm	6,50 kg	0,75 m	Galvanisé	4	1
	GCE.G.150.6FL	2500 mm	150 mm	6 mm	50 mm	12,88 kg	3,50 m	Galvanisé	4	1
	GCE.G.150.3RI	2500 mm	150 mm	3 mm	50 mm	6,50 kg	-	Galvanisé	4	1
	GCE.G.150.6RI	2500 mm	150 mm	6 mm	50 mm	12,88 kg	-	Galvanisé	4	1

Accessoires

	Piquet (25cm) EDG.G.AN.250R		Plaque de liaison GCP.G.CP		Coin intérieur Matériau & épaisseur		Coin extérieur Matériau & épaisseur
--	--------------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--



wibio

Ambachtsstraat 11 - 2390 Malle - Belgium · t: +32 3 309 35 42 · e: hello@wibio.be · www.wibio.be
VAT BE 0869 824 932 · IBAN BE02 3200 7045 7840 · BIC/SWIFT BBRUBEBB