



KerbCell

Description

Système de verouillage en acier CorTen® ou en acier inoxydable. Pièces mécaniques en acier inoxydable de 5 mm d'épaisseur. Refermable pour le sel d'épandage.

Conditions d'installations

- Un seul levier pour l'ouverture et la fermeture de l'écluse.
- Ancrage en béton.
- La partie supérieure doit être parallèle au trottoir.
- Le bas de l'ouverture se trouve à quelques millimètres sous le niveau du sol pour un drainage adéquat.



Illustration	Type	Longueur	Hauteur	Hauteur au-dessus du sol	Largeur	kg/pcs	Nombre d'écluses	Matériaux	Levier (incl.)
	WKC.L.3C	323 mm	250 mm	115 mm	195 mm	20 kg	3	CorTen	1
	WKC.L.3I	323 mm	250 mm	115 mm	195 mm	20 kg	3	RVS304	1
	WKC.L.5C	530 mm	250 mm	115 mm	195 mm	25 kg	5	CorTen	1
	WKC.L.5I	530 mm	250 mm	115 mm	195 mm	25 kg	5	RVS304	1
	WKC.F.3C	323 mm	165 mm	120 mm	545 mm	30 kg	3	CorTen	1
	WKC.F.3I	323 mm	165 mm	120 mm	545 mm	30 kg	3	RVS304	1
	WKC.F.5C	530 mm	165 mm	120 mm	545 mm	40 kg	5	CorTen	1
	WKC.F.5I	530 mm	165 mm	120 mm	545 mm	40 kg	5	RVS304	1

Accessoires



Levier de commande
WKB.H



wibio

Ambachtsstraat 11 - 2390 Malle - Belgium · t: +32 3 309 35 42 · e: hello@wibio.be · www.wibio.be
VAT BE 0869 824 932 · IBAN BE02 3200 7045 7840 · BIC/SWIFT BBRUBEBB