



Pluvio

Description

Tunnels en ABS recyclé pour le stockage souterrain des eaux pluviales. Forme elliptique.

Conditions d'installation

- Sélection et installation en concertation avec les ingénieurs de Wibio.
- Disposition modulaire en fonction de l'espace disponible.
- Les tunnels sont reliés selon la configuration homme/femme.
- Fermeture avec embouts.
- Les gravillons angulaires de pierre pure de format 20/40 autour des tunnels servent de canal de transmission et sont entourés de géotextiles.
- Après l'installation, les tunnels sont accessibles pour l'inspection et l'entretien.



Illustration	Type	Hauteur	Longueur	Largeur	kg/pcs	Matériaux	Pièce	Pcs/pallet	Transport
	PL1200	703 mm	2188 mm	1438 mm	19,50 kg	ABS Recyclé	Tunnel	20	11 pallets/truck
	PL1200E	699 mm	371 mm	1300 mm	4,00 kg	ABS Recyclé	Cap	25	22 pallets/truck

Usage	Type	Stockage par tunnel	Granulat au-dessus	Granulat fondation	Granulés entre les pièces	Volume total installé par tunnel
Tunnel	PL1200	1,24 m ³	150 mm	150 mm	150 mm	2,12 m³
Cap	PL1200E	0,08m ³	150 mm	150 mm	150 mm	0,08m

