




AluExcel Edging

Omschrijving

L-profiel in geëxtrudeerd aluminium. Verborgen koppeling en verankering. Zowel voor flexibel als strakke ontwerpen.

Plaatsingsvoorschrift

- Verankeringspennen en koppelplaten bijgeleverd
- 2/3 van het profiel mag max. boven het oppervlakte komen
- Gecompecteerde ondergrond of betonning bij zwaardere verkeersbelasting




Mogelijke oppervlaktes



● = Zachte landschappen zoals gras, aarde, losse stenen, zand, houtsnippers, turf

● = Harde landschappen zoals asfalt, beton, rubber, grind, grindplaat, kunststof, klinkers



Illustratie	Type	Lengte	Hoogte	Dikte	Lip	kg/st	Plooibare radius	Uitvoering	Verankeringspen (incl.)	Koppelplaat (incl.)
	GAE.A.018.5	2500 mm	18 mm	5 mm	30 mm	0,58 kg	0,75 m	Flexibel/Rigide	4	1
	GAE.A.025.5	2500 mm	25 mm	5 mm	32 mm	0,75 kg	0,75 m	Flexibel/Rigide	4	1
	GAE.A.040.6	2500 mm	40 mm	6 mm	45 mm	1,30 kg	0,75 m	Flexibel/Rigide	4	1
Vb. flexibel profiel	GAE.A.050.6	2500 mm	50 mm	6 mm	45 mm	1,45 kg	0,75 m	Flexibel/Rigide	4	1
	GAE.A.065.6	2500 mm	65 mm	6 mm	45 mm	1,65 kg	0,75 m	Flexibel/Rigide	4	1
	GAE.A.075.6	2500 mm	75 mm	6 mm	70 mm	2,35 kg	0,75 m	Flexibel/Rigide	4	1
	GAE.A.100.6	2500 mm	100 mm	6 mm	70 mm	3,10 kg	1,00 m	Flexibel/Rigide	4	1
	GAE.A.120.7	2500 mm	120 mm	7 mm	70 mm	4,36 kg	1,00 m	Flexibel/Rigide	4	1
	GAE.A.150.8	2500 mm	150 mm	8 mm	70 mm	5,55 kg	1,20 m	Flexibel/Rigide	4	1

Accessoires

	Pen (25cm) EDG.G.AN.250R		Koppelplaat GAP.A.CPB		Binnenhoek Keuze in dikte		Buitenhoek Keuze in dikte
--	-----------------------------	--	--------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------

