




Contour Edging

Omschrijving

L-profiel in CorTen®-staal of gegalvaniseerd staal. Met omgeplooid bovenrand. Verborgene koppeling en verankering. Zowel voor flexibel als strakke ontwerpen.

Plaatsingsvoorschrift

- Verankeringspennen en koppelplaten bijgeleverd
- 2/3 van het profiel mag max. boven het oppervlakte komen
- Gecompecteerde ondergrond of betonning bij zwaardere verkeersbelasting



Mogelijke oppervlaktes



- = Zachte landschappen zoals gras, aarde, losse stenen, zand, houtsnippers, turf
- = Harde landschappen zoals asfalt, beton, rubber, grind, grindplaat, kunststof, klinkers



Illustratie	Type	Lengte	Hoogte	Dikte	Lip	kg/st	Plooibare radius	Materiaal	Verankeringspennen (incl.)	Koppelplaat (incl.)
	GCE.C.150.3FL	2500 mm	150 mm	3 mm	50 mm	7,35 kg	0,75 m	CorTen	4	1
	GCE.C.150.6FL	2500 mm	150 mm	6 mm	50 mm	12,88 kg	3,50 m	CorTen	4	1
	GCE.C.150.3RI	2500 mm	150 mm	3 mm	50 mm	7,35 kg	-	CorTen	4	1
	GCE.C.150.6RI	2500 mm	150 mm	6 mm	50 mm	12,88 kg	-	CorTen	4	1
	GCE.G.150.3FL	2500 mm	150 mm	3 mm	50 mm	6,50 kg	0,75 m	Gegalvaniseerd	4	1
	GCE.G.150.6FL	2500 mm	150 mm	6 mm	50 mm	12,88 kg	3,50 m	Gegalvaniseerd	4	1
	GCE.G.150.3RI	2500 mm	150 mm	3 mm	50 mm	6,50 kg	-	Gegalvaniseerd	4	1
	GCE.G.150.6RI	2500 mm	150 mm	6 mm	50 mm	12,88 kg	-	Gegalvaniseerd	4	1

Accessoires

	Pen (25cm) EDG.G.AN.250R		Koppelplaat GCP.G.CP		Binnenhoek Keuze materiaal & dikte		Buitenhoek Keuze materiaal & dikte
--	-----------------------------	--	-------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

