



KerbCell

Omschrijving

Sluisstelsel in CorTen®-staal of roestvrij staal. Mechanische onderdelen gemaakt uit 5 mm dik niet-oxiderende staal. Afsluitbaar voor strooizout.

Plaatsingsvoorschrift

- Bedieningshendel voor openen en sluiten sluis.
- Verankeren in beton.
- Bovenkant moet gelijklopen met de stoep.
- Onderkant van de opening ligt enkele millimeters onder het maaiveld voor een correcte afwatering.



Illustratie	Type	Lengte	Hoogte	Hoogte boven maaiveld	Breedte	kg/st	Aantal sluisen	Materiaal	Bedieningshendel (incl.)
	WKC.L.3C	323 mm	250 mm	115 mm	195 mm	20 kg	3	CorTen	1
	WKC.L.3I	323 mm	250 mm	115 mm	195 mm	20 kg	3	RVS304	1
	WKC.L.5C	530 mm	250 mm	115 mm	195 mm	25 kg	5	CorTen	1
	WKC.L.5I	530 mm	250 mm	115 mm	195 mm	25 kg	5	RVS304	1
	WKC.F.3C	323 mm	165 mm	120 mm	545 mm	30 kg	3	CorTen	1
	WKC.F.3I	323 mm	165 mm	120 mm	545 mm	30 kg	3	RVS304	1
	WKC.F.5C	530 mm	165 mm	120 mm	545 mm	40 kg	5	CorTen	1
	WKC.F.5I	530 mm	165 mm	120 mm	545 mm	40 kg	5	RVS304	1

Accessoires



Bedieningshendel
WKB.H



wibio

Ambachtsstraat 11 - 2390 Malle - Belgium · t: +32 3 309 35 42 · e: hello@wibio.be · www.wibio.be
VAT BE 0869 824 932 · IBAN BE02 3200 7045 7840 · BIC/SWIFT BBRUBEBB