



# Pluvio

## Omschrijving

Kunststof tunnels voor ondergrondse regenwateropvang. Ellipsvormige boogconstructie. Gemaakt uit 100% gerecycleerd ABS.

## Plaatsingsvoorschrift

- Keuze en installatie in samenspraak met Wibio engineers.
- Modulaire invulling in functie van beschikbare ruimte.
- Tunnels worden aaneengeklikt volgens man/vrouw verbinding.
- Afsluiten met eindstukken.
- Hoekig zuiver steenslag 20/60 formaat rondom tunnels fungeert als doorgeefkanaal en wordt omgeven door geotextiel.
- Na installatie tunnels toegankelijk voor inspectie en onderhoud.



| Illustratie | Type    | Hoogte | Lengte  | Breedte | kg/st    | Materiaal        | Onderdeel | St/pallet | Transport        |
|-------------|---------|--------|---------|---------|----------|------------------|-----------|-----------|------------------|
|             | PL1200  | 703 mm | 2188 mm | 1438 mm | 19,50 kg | Gerecycleerd ABS | Tunnel    | 20        | 11 pallets/truck |
|             | PL1200E | 699 mm | 371 mm  | 1300 mm | 4,00 kg  | Gerecycleerd ABS | Eindkap   | 25        | 22 pallets/truck |

| GEBRUIK | Type    | Opslag per tunnel   | Granulaat boven | Granulaat fundering | Granulaat tussen kamers | Totaal geïnstalleerd volume per tunnel |
|---------|---------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|
| Tunnel  | PL1200  | 1,24 m <sup>3</sup> | 160 mm          | 160 mm              | 160 mm                  | <b>2,12 m<sup>3</sup></b>              |
| Eindkap | PL1200E | 0,08m <sup>3</sup>  | 160 mm          | 160 mm              | 160 mm                  | <b>0,08m</b>                           |