



Verge Edging

Omschrijving

Op maat gemaakte bandstaal in blank staal, CorTen®-staal, gegalvaniseerd staal of roestvrij staal. Met strakke bovenrand. Verborgene koppeling. Zowel voor flexibel als strakke ontwerpen.

Plaatsingsvoorschrift


- Verankeringspennen en koppelplaten bijgeleverd
- 2/3 van het profiel mag max. boven het oppervlakte komen
- Gecompecteerde ondergrond of betonering bij zwaardere verkeersbelasting

Mogelijke oppervlaktes



● = Zachte landschappen zoals gras, aarde, losse stenen, zand, houtsnippers, turf

● = Harde landschappen zoals asfalt, beton, rubber, grind, grindplaat, kunststof, klinkers



Illustratie	Type	Lengte	Hoogte	Dikte	Materiaal	Verankeringspennen (incl.)	Koppelplaat (incl.)
	GVE.B	3000 mm	tot 500 mm	3 tot 12 mm	Blank	5	1
	GVE.G	3000 mm	tot 500 mm	3 tot 12 mm	Gegalvaniseerd	5	1
	GVE.C	3000 mm	tot 500 mm	3 tot 12 mm	CorTen	5	1
	GVE.I	3000 mm	tot 500 mm	3 tot 12 mm	Roestvrij	5	1

Naast deze brede waaier aan standaard maten, kan Verge Edging volledig op maat worden geproduceerd, incl. walsen van curves en RAL-coating. Contacteer hiervoor ons Engineer Team.

Accessoires

	Verankeringspen PEN.B.0450 / PEN.G.0450		Koppelplaat GVP		Binnenhoek Keuze materiaal & dikte		Buitenhoek Keuze materiaal & dikte
--	--	--	--------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

**wibio**

Ambachtsstraat 11 - 2390 Malle - Belgium · t: +32 3 309 35 42 · e: hello@wibio.be · www.wibio.be
VAT BE 0869 824 932 · IBAN BE02 3200 7045 7840 · BIC/SWIFT BBRUBEBB